

DUO

S Y S T E M

EL SISTEMA DE VIDEOPORTERO DE 2 HILOS





DUO

S Y S T E M

EL SISTEMA DE VIDEOPORTERO DE 2 HILOS

Duo System es el **sistema digital de 2 hilos** que permite el montaje **fácil y rápido** de una instalación de videoportero, incluso de grandes dimensiones e importante complejidad.

Entre los videoporteros/monitores encontramos las series ZHero, myLogic y Exhito. En las placas de calles tenemos las opciones de Agorà Light y Agorà, la antivandálica Matrix Style y la Profilo, estas dos últimas con módulos digitales o de llamada convencional. Otra virtud del sistema está representada por la PDX2000, **centralita de conserjería** flexible y práctica, que enriquece las funciones del Duo System.

Las mejores prestaciones quedan aseguradas: nada menos que **con 200 unidades internas** y múltiples placas de calle principales y secundarias. Duo System también es la tecnología de los sistemas de **Home Automation myLogic**. Una prestación interesante que no debe subestimarse en las instalaciones Duo, es la posibilidad de realizar integración con sistemas de **Videovigilancia**.



UNIDADES INTERNAS



PLACAS DE CALLE



KITS



CENTRALITAS



TVCC





RENOVACION ●



● CHALETS Y PEQUEÑOS EDIFICIOS



● COMPLEJOS RESIDENCIALES



● MEDIANOS Y GRANDES EDIFICIOS



Cableado DuoSystem

- + fácil**
- + fiable**
- + económico**

Duo System es sinónimo de sencillez, fiabilidad y ahorro. Los 2 hilos no polarizados permiten un montaje fácil, rápido y sin errores de instalación. Ésto comporta ahorro de tiempo, costes de instalación y mantenimientos. Tecnología consolidada y valorada desde hace años en todo el mundo, está en continua evolución, siendo cada vez más eficiente y flexible.



Tecnología versátil



Instalaciones simples



Reduce los errores de cableados



Acorta los tiempos de ejecución



Optimiza los costes



- Pantalla LCD 3.5"
- Pulsadores de control soft touch
- Configuración y sistema OSD
- Gestión avanzada del sonido en las llamadas
- Microprocesador de 32bit
- Señalización luminosa de las teclas
- Elevada personalización



ZHERO DUO

Videoportero a manos libres de **reducidas dimensiones**, sobre todo en el grosor (mm 123x168x29), simple y práctico **montaje de superficie** (soporte metálico incluido) sin empotrar. El monitor Zhero garantiza las siguientes funciones: activa la comunicación, apertura de cerradura, excluye la llamada, autoencendido de la pantalla, y apertura de una segunda cerradura.



ZH1262W

Videoportero color **blanco**.

ZH1262B

Videoportero color **negro**.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

El adaptador de sobremesa **TA1260** (con cable de conexión) esta disponible como opción.



OSD



TOUCH



TOUCH

myLogic DOMÓTICO

Descubres el Domótico myLogic propuesto por Aci Farfisa.

www.mylogic.it



Monitor a **viva voz** de dimensiones mm 154x154x30, montaje de empotrar. Las funciones en común a los modelos myLogic son: apertura de cerradura, activación de conversación, intercomunicación y autoencendido.

ML2002C

Videoportero **myLogic ONE** color blanco con **tecnología OSD** para una cómoda programación desde el monitor.

ML2062C

Videoportero **myLogic Video** color blanco con **touch screen LCD-TFT**. Permite **prestaciones avanzadas** como la gestión de llamadas perdidas, foto del visitante, bloque de notas, memoria, imágenes. . . Actualización de software e importación de imágenes por medio de tarjeta de memoria.

ML2262C

Videoportero **myLogic doméstico** color gris metalizado y antracita oscura con **touch screen LCD-TFT**.

Además de las prestaciones del videoportero anterior, garantiza algunas **funciones domóticas** que permiten el control de dispositivos exteriores a través de interfaces. Para más información consulta <http://www.mylogic.it/es>.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

ML2083

Caja de empotrar para monitores myLogic.

WA2160W | WA2160T

Adaptador de superficie de pared para monitores de color blanco y plata.

TA2160

Adaptador de sobremesa para monitores myLogic para montar con adaptador WA2160, suministrado con cable de conexión.

MC2000W | MC2000T

Marcos en plástico de color blanco o plata para la personalización del monitor ML2062C o ML2262C

myLogic
DUO

- Pantalla 4.3"
- Formado 16:9
- 4 teclas de función
- Elevada personalización
- Amplia flexibilidad



Exhito
DUO

- Monitor con teléfono
- Pantalla LCD 4"
- Amplia variedad
- Insuperable relación calidad/precio

Videoportero con teléfono, dimensiones 211x218x62 mm de color blanco. Las funciones en común para todos los modelos son: apertura de cerradura, activación de la conversación y autoencendido.

EX3262C

Videoportero provisto de **7 pulsadores** para varias funciones (4 para servicios adicionales).

EX3252C

Videoportero versión base, provisto de **3 pulsadores** para funciones básicas.

Teléfonos de color blanco. Las funciones en común a los teléfonos son: apertura de cerradura, activación de la conversación.

EX362

Teléfono de 83x218x62 mm, provisto de **7 pulsadores** para varias funciones.

EX352

Teléfono de base de 65x218x62 mm provisto de **3 pulsadores** para funciones básicas.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

WB3262

Soporte para conexión y fijación a la pared de los monitores EX3262C.

WB3252C

Soporte para conexión y fijación a la pared de los monitores EX3252C.

TA3160 | TA320

Adaptador de mesa TA3160 para monitor y TA320 para teléfonos.

MC3000B | MC3000G | MC3000T

Marcos intercambiables de color azul, verde y plata para eventuales sustitución y personalización del monitor Exhito.

- **Modular**
- **Dimensiones muy reducidas**
- **Montaje de superficie**
- **Buena relación calidad/precio**
- **Posibilidad de elección del color**



AGORÀ DUO

Placa de calle modular con **montaje de superficie**, no necesita trabajos de albañilería en la pared. Gracias a las dimensiones excepcionalmente reducidas y a la profundidad del módulo base, Agorà sobresale muy poco de la pared. La cámara a color y con óptica pinhole es montada sobre una chapa frontal en ABS (gris claro en **Agorà Light** y gris en **Agorà**) y elementos en extruido de aluminio anodizado, las etiquetas portanombre son retroiluminadas y también caracterizadas por un original color azul para una mejor lectura en situaciones de escasa luminosidad. Todos los módulos para Duo System están compuestos de caja de superficie, placa con bastidor de 99x208x30mm.

AGORÀ LIGHT



VD2121CAGL (Agorà Light) | **VD2121CAG** (Agorà)
Compuesta de marco, grupo fónico, cámara y con **1 ó 2 pulsadores** de llamadas.

AD2121CAGL (Agorà Light) | **AD2121CAG** (Agorà)
Versión **solo audio**, compuesta de marco, grupo fónico y **1 ó 2 pulsadores** de llamadas.

AGL100TS (Agorà Light) | **AG100TS** (Agorà)
Módulo adicional para composición con VD2121CAGL o AD2121CAGL, hasta 8 pulsadores, con cables de conexión.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

AG20 | **AGL20**
Módulo neutro pulsador.

AG21 | **AGL21**
Módulo pulsador de llamada.



Placa de calle modular de **dimensiones muy reducidas**, apta para los sistemas dónde es necesario la reducción de los espacios, cámara color con óptica fija de 3.6 mm, chapas frontales en extruido de aluminio anodizado, con pulsadores de llamada de acero, las etiquetas portanombre son retroiluminadas a coloración verde para mejor visibilidad en caso de escasa iluminación. Todos los módulos son de 99x110x17 mm. Garantizan el servicio a un **número elevado de usuarios**.

VD2120CPL (audio-video)

AD2120CPL (solo audio)

Módulo **sin pulsador** de llamada, de instalar con módulo CD213.. PL con pulsadores tradicionales o módulo digital TD2100PL.

TD2100PL

Teclado digital con **14 pulsadores en acero**, display LCD gráfico para abrir la puerta marcando un código reservado. Incorpora la función de agenda electrónica, contiene hasta 250 nombres de usuarios.

CD2131PL | CD2132PL

CD2134PL | CD2138PL

Digitalizador respectivamente con 1, 2, 4 y 8 (en 2 filas) pulsadores de llamada para placas de calle tradicionales. Permite codificar hasta 128 usuarios.

PL24S | PL228S

Módulo de pulsadores **adicional** con **descodificación integrada** respectivamente con 4 ó 8 (en 2 filas) pulsadores de llamada.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

Elementos de instalación (cajas de empotrar, viseras antilluvia o viseras antilluvia de superficie) están a su disposición.

Profilo
DUO

- **Modular**
- **Dimensiones muy reducidas**
- **Gran versatilidad**
- **Llamada digital o convencional**
- **También por elevados números de usuarios**

MATRIX
STYLE

DUO



- **Modular**
- **Resistencia antivandálica**
- **Gran versatilidad**
- **Llamada digital o convencional**

Placa de calle **antivandálica** que oponen resistencia a la penetración de sólidos y de agua, especificidades técnicas garantizadas por los grados IP45 y IK09. Chapas y pulsadores son de acero inoxidable, los interruptores son señalados por LED verdes para cuando haya escasa iluminación. Gracias a la modularidad, se garantiza también las instalaciones vídeo o simplemente audio para un número elevado de usuarios y también para la configuración horizontal de las placas con medidas de 115x115mm.

VD2120CMAS

Módulo **audio-video** a color con cámara con óptica fija de 3.6 mm **sin pulsador** de llamada.

AD2110MAS

Módulo **audio sin pulsador** de llamada.

CD2131MAS

CD2132MAS | CD2134MAS

Digitalizador respectivamente con 1, 2, 4 pulsador de llamada para placas de calle tradicionales, permite codificar hasta 128 usuarios.

MAS24S

Módulo **pulsadores adicional** con 4 pulsadores de llamada, para acoplarlo en la instalación a CD213...MAS, incorpora el circuito de codificación de los pulsadores.

TD2100MAS

Teclado digital con placa frontal y **14 pulsadores** de acero inoxidable, **display LCD** gráfico para abrir la puerta marcando un código reservado. Incorpora la función de agenda electrónica, contiene hasta 250 nombres de usuarios.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

Elementos de instalación (marcos frontal, cajas de empotrar, viseras antilluvia de superficie) están a su disposición.



COMPONENTES DEL SISTEMA



PDX2000

Centralita digital de conserjería

Dim: mm 209x186x67

Color: blanco

Funciones disponibles: comunicación interior-interior y exterior-interior, inserción en la conversación de la placa de calle, conmutación día/noche, selección pasajera, gestión de las llamadas perdidas, garantía del funcionamiento del sistema también en caso de problemas con la centralita.

Otras características: clasificación de grupos de usuario, inclusión sobre usuario ocupado, apertura de más de una puerta también sobre llamada no correcta, memo/gestión de agenda, función servant, colores a elección para iluminación display. Es posible instalaciones de centralitas múltiples. Actualización o importación datos por memory card. Reservas de llamadas, puestas en cola/espera de las llamadas administradas.

ST7100CW

Monitor a color

Dim: mm 156x224x61

Color: blanco

Monitor a color con pantalla LCD 4" ajustable en inclinación, pulsador de autoencendido y uno suplementario, para comunicación con centralita PDX2000.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

TA7100W

Adaptador de sobremesa color blanco, para monitor ST7100CW. Completo de prensacable, caja de derivación y cable de enlace de 20 conductores de 2.4 m. Usar con soporte WB7260.

WB7260

Soporte para monitor ST7100CW para conexión con centralita PDX2000.

ALIMENTADORES Y ACCESORIOS

2220S

Alimentador para placas de calle Duo System de tipo convencional o digital. Salida 13 Vca/1A protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos. 3 módulos DIN.

2221ML

Alimentador de piso para myLogic en instalación multifamiliar. Garantiza la impedancia audio y video apropiada.

2221S

Controlador de línea de 6 módulos DIN. Conectado a la red eléctrica, suministra la energía a la general de Duo System, garantizando la impedancia audio y video adecuada.

2223C

Amplificador video para instalaciones Duo System a color.

2230

Aislador de apartamento para instalaciones domóticas Duo System con myLogic.

2231

Separador de montantes que permite la creación de secciones independientes dentro de una instalación por videoporteros DUO, para tener servicios locales sin ocupar la línea principal común.

2273

Conmutador digital.

2281

Relé programable para aparatos auxiliares oportunamente configurable.

2302

Cable de 2 conductores trenzados para Duo System de sección 1 mm². Rollo de 100 metros.

DV2424P

Derivador de video de 4 salidas para Duo System que permite la realización de instalaciones muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de la montante.

DV2420

Distribuidor de línea para Duo System.

DV2421P

Derivador video 1 salida flexible, que permite de realizar instalaciones muy extensas. Es utilizado para pasar la señal de la montante al usuario individual.

DV2422A

Distribuidor de video activo con 2 salidas, específico para monitor myLogic, pero conectable también a todos los demás productos Duo System.

DM2444

Modulo concentrador que permite conectar de manera centralizada más puestos exteriores y más montantes.

PRS210

Transformador de 15VA, 127-230V, 13Vac. Certificado VDE. En carril DIN 3 módulos A o a la pared. Puede ser usado para alimentar art. 2223, 2223C y 2281.

2287

Selector a 4 ó a 7 cambios para Duo System. Permite la selección de máximo 4 o 7 cámaras de vigilancia y/o la activación de otros servicios.

DM2421

Distribuidor de montantes que envía de forma selectiva la señal de video proveniente de las placas de calle a los videoporteros.

DV2424Q

Derivador de video de 4 salidas que permite la realización de instalaciones muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de la montante. Para los nuevos monitores, concebidos a partir de ZHero.

DV2421Q

Derivador de video de 1 salida que permite la realización de instalaciones muy extensas. Se utiliza para llevar la señal de la montante. Para los nuevos monitores, concebidos a partir de ZHero.

KITS

En los catálogos están disponibles muchos kit de videoportero unifamiliares completos de videoportero (Zhero, MyLogic, Exhito), placa de calle (Ágora, Ágora Light, Profilo) y alimentadores y disponibles para la instalación.

Vas sobre www.acifarfisa.it y eliges el kit que deseas.

