

AV-4 / AV-4P / AV-40 / AV-40P / AV-100



Descripción

Atenuadoras de volumen para altavoces de línea de 100 V. Disponen de la función de seguridad de avisos, para difusión de avisos a máxima potencia incluso con la atenuadora cerrada. Disponibles modelos de 4 W, 40 W y 100 W sin selección de programa, y de 4 W y 40 W con selector de programa musical.

Los modelos incluyen la caja de empotrar, universal simple para AV-4 y universal doble en el resto de modelos.

Especificaciones técnicas

	AV-4	AV-40 / AV-100	AV-4P / AV-40P
Entrada	línea de 100 V	línea de 100 V	línea de 100 V
Salida	línea de 100 V	línea de 100 V	línea de 100 V
Potencia regulada	Hasta 4 W	Hasta 40 W / 100 W	Hasta 4 W / 40 W
Control de volumen	Regulado por pasos (6)	Regulado por pasos (6)	Regulado por pasos (6)
Seguridad de avisos	tres hilos (+, S y -C)	tres hilos (+, S y -C)	cuatro hilos (relé de prioridad)
Programas de entrada	1	1	6 seleccionables
Dimensiones (mm)	78 x 78 x 50	150 x 78 x 50	150 x 78 x 50
Peso	90 g	360 g / 650 g	190 g / 325 g
Caja de empotrar	L170E (incluida)	C417RR (incluida)	C417RR (incluida)
	C417P1 (opción tabiquería falsa)	C417P2 (opción tabiquería falsa)	C417P2 (opción tabiquería falsa)
Caja de superficie	C417S (opcional)	C417S2 (opcional)	C417S2 (opcional)
Acabado	ABS blanco	ABS blanco	ABS blanco

Seguridad de avisos

Existen dos métodos de conexión, con tres o con cuatro hilos.

Las atenuadoras AV-4, AV-40 y AV-100 se conectan con tres hilos, dos regulados por el conmutador y el tercero directo a los altavoces.

Las atenuadoras AV-4P y AV-40P se conectan con cuatro hilos y disponen de un relé para inhibir el estado del conmutador y enviar la señal de aviso directamente a los altavoces.

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

AV-4

Atenuadora de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima de 4 W. Incorpora la función de seguridad de avisos por conmutación de línea. Caja universal de empotrar incluida. Dimensiones 78 x 78 x 50 mm. Acabado en ABS blanco.

La atenuadora es el modelo AV-4 de OPTIMUS.

AV-40

Atenuadora de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima de 40 W. Incorpora la función de seguridad de avisos por conmutación de línea. Caja universal doble de empotrar incluida. Dimensiones 150 x 78 x 50 mm. Acabado en ABS blanco.

La atenuadora es el modelo AV-40 de OPTIMUS.

AV-100

Atenuadora de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima de 100 W. Incorpora la función de seguridad de avisos por conmutación de línea. Caja universal doble de empotrar incluida. Dimensiones 150 x 78 x 50 mm. Acabado en ABS blanco.

La atenuadora es el modelo AV-4 de OPTIMUS.

AV-4P

Atenuadora de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima de 4 W. Selección de 6 programas musicales. Incorpora la función de seguridad de avisos por tensión de 24 V CC. Caja universal doble de empotrar incluida. Dimensiones 150 x 78 x 50 mm. Acabado en ABS blanco.

La atenuadora es el modelo AV-4P de OPTIMUS.

AV-40P

Atenuadora de volumen para altavoces en línea de 100 V. Potencia regulada máxima de 40 W. Selección de 6 programas musicales. Incorpora la función de seguridad de avisos por tensión de 24 V CC. Caja universal doble de empotrar incluida. Dimensiones 150 x 78 x 50 mm. Acabado en ABS blanco.

La atenuadora es el modelo AV-40P de OPTIMUS.